

LASTRE CURVE TRASLUCIDE

TABELLA DI PORTATA LASTRE CURVE RAGGIO 3.3 METRI CARICO UNIFORMEMENTE DISTRIBUITO IN Kg/m² COEFFICIENTE DI SICUREZZA PARI A 2.5

PESO Kg/m ²	PROFILO	LUCE MM					
		1400	1800	2200	2500	3000	3500
1.8	177/51	186	154	136	127	110	97
	164/48	172	142	126	117	102	90
	200/40	147	121	112	100	87	76
	112/28	127	105	94	87	75	66
	250/40	96	78	72	65	56	49
2.1	177/51	215	179	160	148	127	113
	164/48	199	165	148	137	117	105
	200/40	170	141	126	117	100	89
	112/28	147	122	109	101	87	77
	250/40	110	91	81	75	65	57
2.3	177/51	237	196	176	162	139	123
	164/48	219	181	162	150	129	114
	200/40	186	156	139	128	110	98
	112/28	162	134	120	111	95	84
	250/40	120	100	87	83	71	63
2.5	177/51	256	217	192	177	152	135
	164/48	237	201	178	164	141	125
	200/40	202	171	152	140	120	106
	112/28	175	148	131	121	104	92
	250/40	130	110	98	90	77	68
3.0	177/51	307	256	230	212	183	161
	164/48	284	237	213	196	169	149
	200/40	242	202	181	167	144	127
	112/28	210	175	157	145	125	110
	250/40	156	130	117	108	93	82

I VALORI DI CARICO RIPORTATI SONO DESUNTI DALL'ESPERIENZA DEL PRODUTTORE, PERTANTO SI CONSIGLIA VENGANO CONSIDERATI COME ORIENTATIVI

**TABELLA DI PORTATA LASTRE CURVE RAGGIO 6.0 METRI CARICO
UNIFORMEMENTE DISTRIBUITO IN Kg/m² COEFFICIENTE DI SICUREZZA PARI A 2.5**

PESO Kg/m ²	PROFILO	LUCE MM				
		1400	1800	2200	2500	3000
2.1	177/51	167	132	104	94	81
	164/48	155	122	97	87	75
	200/40	132	104	86	74	64
	112/28	114	90	72	64	55
	250/40	85	67	55	48	41
2.3	177/51	183	145	114	103	89
	164/48	170	134	106	95	82
	200/40	145	114	94	81	71
	112/28	125	99	79	70	60
	250/40	93	73	60	53	45
2.5	177/51	199	157	124	112	96
	164/48	185	145	115	104	89
	200/40	157	124	102	88	77
	112/28	136	107	86	76	66
	250/40	101	80	66	57	49
3.0	177/51	239	189	149	134	116
	164/48	221	174	139	124	107
	200/40	189	148	122	106	92
	112/28	163	129	103	91	79
	250/40	121	96	79	69	59

I VALORI DI CARICO RIPORTATI SONO DESUNTI DALL'ESPERIENZA DEL PRODUTTORE,
PERTANTO SI CONSIGLIA VENGANO CONSIDERATI COME ORIENTATIVI

LE LASTRE CURVE R.11 NON SONO AUTOPORTANTI